

Chip LED SMD 2835



LED-tihendatud ruudukujuline valge laepaneel 24W pindala 2640LM IP54

Ruudukujuline LED-laevalgus, mis on spetsiaalselt loodud niisketele aladele IP54, nagu vannitoad, köögid, pesuruumid ja kaetud väliterrassid. Kõrge efektiivsus 110LM/W ja madal energiatarve, vaid 24W.

✓ 280x280x54mm ✓ 2640LM ✓ 24W - 230V ✓ IP54



Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada)
Ava nurk (°)	120
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxx	280x280x54
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Juht	Sees
Tõhusus (Lm/w)	110
Kuju	Cuadrado
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	tavaline
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP54
Kelvin (K)	3000, 4000
Materjal	Plastik
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Pindala
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	24
Temperatuuri vahemik	-20°C ~ +40°C
Sensor	Ei



Nominiaalpinge (V)	230
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Soe valge, Neutraalne valge
Väline kasutamine	Jah
Soovitatav kasutamine	Aed
Kasutusiga (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1720-C-BC

Valguse T° : 3000°K (kasutada)

