




LED välisuli pind "EXTRALETI 100 - FUMAGALLI" - 3W



Product data

Korpuse värv	Valge (kasutada), Must (kasutada), Hall (kasutada)
Valguse T°	4000°K (kasutada), CCT (kasutama)
Kaabits	GX53
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	A+ (2021)
Dimensioonid (mm) Pxlxx	Ø140x64mm
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP66
Kelvin (K)	4000
Luumenid (Lm)	350
Materjal	Vaik
Montaaž	Pindala
Temperatuuri vahemik	-20°C ~ +40°C
Nominiaalpinge (V)	175 - 240 V AC
Toon	Neutraalne valge
Väline kasutamine	Jah
Soovitav kasutamine	Aed
Kasutusiga (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes

2S1.000.000.AYG1K

Korpuse värv: Must (kasutada), Valguse T° : CCT (kasutama)



2S1.000.000.LYG1K

Korpuse värv: Hall (kasutada), Valguse T° : CCT (kasutama)



2S1.000.000.WYG1K

Korpuse värv: Valge (kasutada), Valguse T° : CCT (kasutama)



2S1.000.000.WYG1L

Korpuse värv: Valge (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)



2S1.000.000.AYG1L

Korpuse värv: Must (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)

