



Linear opal LED opal luminaire for magnetic rail 48V - 10W - White

10W LED lineaarne spotvalgusti magnetraami jaoks on tiptasemel valgusti kaasaegse disainiga. See on ideaalne üld- või ümbritseva valgustuse jaoks, kus on lai valguskiire nurk (120°) ja polükarbonaat difuusor, mis võimaldab ühtlast valguse jaotust. Lihtne paigaldamine ilma tööriistadeta, võimaldades lihtsat ümberkorraldamist ja kombineerimist teiste seadmetega. See omab suurt värviedastusindeksit (CRI>90), mis tähendab, et see kuvab värve suure täpsusega. Saadaval mustas ja kahes toonis: soe valge ja neutraalne valge.



Product data

Korpuse värv	Valge (kasutada), Must (kasutada)
Valguse T°	2700°K (kasuta), 4000°K (kasutada)
Ava nurk (°)	120
Certifikaadid	CE, ROHS
CRI	90-95
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2800
Luumenid (Lm)	300
Materjal	Alumiinium
Materjal difuusor	Polükarbonaat
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	10
Nominaalpinge (V)	48V
Rööbaste tüüp	Magnetiline
Toon	Soe valge, Neutraalne valge

Väline kasutamine	Ei
Dimensioonid (mm) Pxlxk	305x25x23
Soovitav kasutamine	Hotellid, Köögid, Kaubandus, Saloon

Product variants

Reference	Attributes	
LM-300-B-BC	Korpuse värv: Valge (kasutada), Valguse T° : 2700°K (kasuta)	
LM-300-B-BN	Korpuse värv: Valge (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)	
LM-300-N-BC	Korpuse värv: Must (kasutada), Valguse T° : 2700°K (kasuta)	
LM-300-N-BN	Korpuse värv: Must (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)	