

Driver DALI-2 DT6 LIFUD



LIFUD dimmable DALI PUSH driver 2-12V 8W multicurrent (350-700mA)

Ref. LF-AAD008-0700-12

Juht LIFUD LF-AAD008-0700-12 on 8W pideva voolu LED-juht. Seda saab muuta juhi 3-asendise lüliti abil. Toode on valgustugevuse reguleeritav vahemikus 0,1 kuni 100%. Nimeline sisendpingeast ülemine piir on 220-240V ja väljund on 2-12V. Väljundvoolu saab reguleerida DIP-lüliti kaudu vahemikus 350mA kuni 700mA, 50mA sammudega.

Product data

Certifikaadid	CE, ROHS
Väljundvool mA	350-700mA
Dimensioonid (mm) Pxlxx	29.8x142.1x20.5mm
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	0%-100% (0.1%)
Frekvents (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Materjal	Plastik
Maximaalne võimsus (W)	8W
Temperatuuri vahemik	-20°C ~ +40°C
Kontrollsüsteem	DALI
Väljundpinge (V)	2-12V
Nominiaalpinge (V)	220-240V

Driver DALI-2 DT6 LIFUD



Product variants

Reference

Attributes



LF-AAD008-0700-12