

Driver DALI-2 DT8 LIFUD



LIFUD dimmable DALI PUSH driver 9-42V 12W multicurrent (100-350mA) CCT2000-7000K

Ref. LF-GSD012YK

LIFUD juhe LF-GSD012YK seeriast DALI-2 DT8 on pideva vooluga LED juhe, mille võimsus on 12W ja dimmeeritava CCT Dali funktsionaalsusega. Sissetulekupingetootmise vahemik on 220-240V ja väljundpinget on 9-42V. Selle väljundvoolu saab reguleerida vahemikus 100mA kuni 350mA DIP-lüüti kaudu, sammudega 50mA. Maksimaalne koormus on 83%(230VAC).

Product data

Certifikaadid	CE, ROHS
Väljundvool mA	100-350mA
Dimensioonid (mm) Pxlxx	39.9x121x25
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	0%-100% (0.1%)
Frekvents (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Kelvin (K)	2700K-6500K CCT
Materjal	Plastik
Maximaalne võimsus (W)	12W
Temperatuuri vahemik	-20°C ~ +40°C
Väljundpinge (V)	9-42V
Nominiaalpinge (V)	220-240V

Driver DALI-2 DT8 LIFUD



Product variants

Reference

Attributes



LF-GSD012YK