



Pack of 8 slim LED panels 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

PACK x 8 sisse ehitatud LED paneelid 120x60cm - PHILIPS juhik. Paneelid omavad peent disaini, üllalähedat profiili ja tiptasemel tehnoloogiat, mis võimaldab neil pakkuda võimsat ja ühtlast valgustust kolmes toonis: soe valge (3000K), neutraalne valge (4000K) ja külm valge (6000K). Need on kõrge efektiivsusega valgustid, mille võimsus on 72W ja valgusvoog 5900 lumenit. Need sisaldavad mikroprisma diffusorit, mis tagab pimestamisvaba valgustuse (UGR<19), ideaalne kontorites, konverentsiruumides, koolides või haiglates. Tänu nende kõrgele värvi taastamise indeksile (CRI>80) reproduseeritakse värve väga sarnaselt loomulikule valgusele. Paneelid saab paigaldada vaealadele või otse kipsplaati sisseehitatud raami abil (ei kuulu komplekti).

Product data

Valguse T°Valge Külm (ÄRGE KASUTAGE), Soe Valge (ÄRA KASUTA), Neutraalne Valge (MITTE KASUTADA)

Ava nurk (°)	160
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiaefektiivsuse klass	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxx	1195 x 595 x 7mm
LED paneeli mõõtmed	120x60
Juht	Philips
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumenid (Lm)	5900
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	72
Temperatuuri vahemik	-18°C ~ +55°C
Sensor	Ei
Nominaalpinge (V)	220 - 240 V AC
LED tüüp	SMD 4014
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
UGR	UGR19
Väline kasutamine	Ei
Soovitatav kasutamine	Hotellid, Kontorid, Kaubandus, Parkimine
Kasutusiga (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BF-8	Valguse T° : Valge Külm (ÄRGE KASUTAGE)	
K5234-BN-8	Valguse T° : Neutraalne Valge (MITTE KASUTADA)	