



Pack of 10 slim LED panels 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

PACK x 10 süvitatavat LED-paneeli 120x60cm - PHILIPS toide. Paneelidel on schlka, ülikerge disain ja tipptasemel tehnoloogia, mis võimaldab neil pakkuda võimsat ja ühtlast valgust kolme tooni: soe valge (3000K), neutraalne valge (4000K) ja jahe valge (6000K). Need on kõrge efektiivsusega valgustid, mille võimsus on 72W ja valgusvõimsus 5900 luumenit. Need sisaldavad mikroprismaatilisest difuuserist, mis tagab erevalgusevaba valgustuse (UGR≤19), ideaalne kontorites, konverentsruumides, koolides või haiglates. Tänu nende kõrgele värviedastuse indeksile (CRI>80) reprodutseerivad nad värve väga sarnaselt looduslikule valgusele. Paneelid saab paigaldada valevaipadele või kaudsetesse krohvidele, kasutades paigaldusraami (ei ole kaasas).

Product data

Valguse T°Valge Külm (ÄRGE KASUTAGE), Soe Valge (ÄRA KASUTA), Neutraalne Valge (MITTE KASUTADA)

Ava nurk (°)	160
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxx	1195 x 595 x 7
LED paneeli mõõtmed	120x60
Juht	Philips
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Luumenid (Lm)	5900
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	72
Temperatuuri vahemik	-18°C ~ +55°C
Sensor	Ei
Nominaalpinge (V)	220 - 240 V AC
LED tüüp	SMD 4014
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
UGR	UGR19
Väline kasutamine	Ei
Soovitatav kasutamine	Hotellid, Kontorid, Kaubandus, Parkimine
Kasutusiga (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BF-10	Valguse T° : Valge Külm (ÄRGE KASUTAGE)	
K5234-BN-10	Valguse T° : Neutraalne Valge (MITTE KASUTADA)	