



Pack of 2 LED panels slim 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 2 Sisepaigutatud LED-paneelid 120X30 cm - Philipsi juht Elegantne ja ülielasti õhukesed, millel on edasijõudnud tehnoloogia võimsa ja ühtlase valgustuse tagamiseks kolmes valges toonis (3000K, 4000K, 6000K). Nendel on 44W võimsus ja 2900 lumeni valgusvoog. Ideaalne kontoriteks, konverentsiruumideks, koolideks või haiglateks. Kõrge värviedastusindeks (CRI>80) täpseks värvide reprodutseerimiseks ja madal säraindeks (UGR≤19). Need saab paigaldada vale lagedele või sisse lõigata kuivseinadesse koos sissehutatud raami (ei ole kaasas).

⇔ Driver Philips 123x43mm



Product data

Valguse T°Valge Külm (ÄRGE KASUTAGE), Soe Valge (ÄRA KASUTA), Neutraalne Valge (MITTE KASUTADA)

Certifikaadid	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxx	1200x300x6mm
Lõike mõõtmed (mm)	1200x300mm
LED paneeli mõõtmed	120x30
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Valikuline, asendades draiveri
Juht	Väline
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	3 aastat
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Sahtel
Võimsus (W)	44
Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	230
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Külm valge, Neutraalne valge, Valge ekstra soe
Väline kasutamine	Ei
Kasutusiga (h)	25000

⇔ Driver Philips 123x43mm



Product variants

Reference	Attributes	
K5236-2-BC	Valguse T° : Soe Valge (ÄRA KASUTA)	
K5236-2-BF	Valguse T° : Valge Külm (ÄRGE KASUTAGE)	
K5236-2-BN	Valguse T° : Neutraalne Valge (MITTE KASUTADA)	