



Recessed LED Panel - 120X30cm - TRIAC dimmable - 44W - UGR19

120 x 30 cm süüstatav LED-paneel on varustatud väga õhukese disaini ja tipp tehnoloogiaga, mis võimaldab tal pakkuda tugevat ja ühtlast valgustust. Äärmiselt tõhus, selle võimsus on 44W ja valguse väljalaske võimekus 2900 luumenit. See sisaldab TRIAC-i reguleerimisjuhti, mis võimaldab reguleerida valguse intensiivsust. Tänu madalale peegelduse indeksile, UGR19, pakub see paneel suurt visuaalset mugavust. Saadaval kolmes toonis: soe valge (3000K), neutraalne valge (4000K) ja külm valge (6000K).



Product data

Valguse T°Valge Külm (ÄRGE KASUTAGE), Soe Valge (ÄRA KASUTA), Neutraalne Valge (MITTE KASUTADA)

Certifikaadid	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxx	1200 x 300 x 6
Lõike mõõtmed (mm)	1200x300
LED paneeli mõõtmed	120x30
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Jah
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Luumenid (Lm)	2900
Materjal difuusor	Polükarbonaat
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	44
Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
UGR	UGR19
Väline kasutamine	Ei
Kasutusiga (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes

K5236-TRIAC-BC

Valguse T° : Soe Valge (ÄRA KASUTA)



K5236-TRIAC-BF

Valguse T° : Valge Kõlm (ÄRGE KASUTAGE)



K5236-TRIAC-BN

Valguse T° : Neutraalne Valge (MITTE KASUTADA)

