




Recessed LED Panel - 120X60cm - DALI dimmable - 72W - UGR19

120 x 60 cm süvistatav LED paneel omab ülitasemat disaini ja tipptasemel tehnoloogiat, mis võimaldab tal anda võimsat ja ühtlast valgustust. Väga tõhus, selle võimsus on 72W ja valgusvoog 5900 lumenit. See sisaldab kahte DALI reguleerimisjuhtme, mis võimaldab reguleerida valguse intensiivsust. Tänu madalale pimestamisindeksile, UGR19, pakub see paneel suurt visuaalset mugavust. Saadaval kolmes varjus: soe valge (3000K), neutraalne valge (4000K) ja külm valge (6000K).



Product data

Valguse T°Valge Külm (ÄRGE KASUTAGE), Soe Valge (ÄRA KASUTA), Neutraalne Valge (MITTE KASUTADA)

Ava nurk (°)	120
Certifikaadid	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxk	1200 X 600 X 6
Lõike mõõtmed (mm)	1200x600
LED paneeli mõõtmed	120x60
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Jah
Tõhusus (Lm/w)	85
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Luumenid (Lm)	5900
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	72
Temperatuuri vahemik	-18°C ~ +55°C
Sensor	Ei
Nominaalpinge (V)	220 - 240 V AC
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
UGR	UGR19
Väline kasutamine	Ei
Kasutusiga (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
K5234-DALI-BC	Valguse T° : Soe Valge (ÄRA KASUTA)	
K5234-DALI-BF	Valguse T° : Valge Kõlm (ÄRGE KASUTAGE)	
K5234-DALI-BN	Valguse T° : Neutraalne Valge (MITTE KASUTADA)	