



Ühevärviline nutikas LED-riba 24V DC - 15W/m - IP20 - 120LED/m - Laius 10mm - 10 meetrit

Smart Monochrome LED Riba (IC) on loodud töötama pinges juures 24V DC. Igale LED-siduril on oma SMD2835 valgusallikas ja integreeritud kontrolleri (IC), mis võimaldab iga LED-i ribal individuaalset juhtimist. Nii saab LED-riba programmeerida kohandatud valgusmusterite loomiseks. Lubab lõigata iga 125 mm ja on saadaval 3 varjus: soe valge, neutraalne valge ja külm valge.



Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Rajalaotus (mm)	10
Ava nurk (°)	120
Certifikaadid	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxk	10X10000
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Jah
Lõike kaugus (mm)	125
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
N° Kiipe/meetri	120
Võimsus/m (W/m)	15
Temperatuuri vahemik	-20°C ~ +40°C
Nominaalpinge (V)	24V DC
LED tüüp	SMD 2835

Toon

Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge

Product variants

Reference	Attributes	
B1577-BC	Valguse T° : 3000°K (kasutada)	
B1577-BF	Valguse T° : 6000K (kasutada)	
B1577-BN	Valguse T° : 4000°K (kasutada)	