

Ümar PHILIPS Ledinaire 24W - DN070B LED24 LED- embedded downlight - Lõige Ø 200mm

Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Laius	Ø225
Ava nurk (°)	60
Certifikaadid	CE, ROHS
Lõike mõõtmed (mm)	Ø200
Juht	Väline
Tõhusus (Lm/w)	96
Jõudude tegur (cosφ)	0.9
Kuju	Ringkirja
Frekvents (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Luumenid (Lm)	2400
Materjal	Plastik, Metall
Materjal difuusor	Polükarbonaat
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	24
Sügavus	100
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC

Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
------	---

Väline kasutamine	Ei
-------------------	----

Product variants

Reference	Attributes
35402900	Valguse T° : 3000°K (kasutada)
35404300	Valguse T° : 4000°K (kasutada)
45260200	Valguse T° : 6000K (kasutada)