



Ümmargune 2W LED downlight - Osram kiip - UGR18 - Lõike Ø 25mm - Must

2W ümmargune LED laevalgusti, millel on Osram LED kiip ja Lifud juhtmehanism. See paistab silma madala pimestamise indeksiga (UGR<18) ja kõrge värviedastuse indeksiga (CRI>90), pakjudes kvaliteetset ja tõhusat valgustust. Saadaval soe valge toon (2700K).



Product data

Korpuse värv	Valge (kasutada), Must (kasutada)
Valguse T°	2700°K (kasuta)
Ava nurk (°)	38
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	G
CRI	90-95
Dimensioonid (mm) Pxlk	Ø 30 X 30, Ø 30x30
Lõike mõõtmed (mm)	Ø 25
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Juht	Väline, Lifud
Kuju	Ringkirja
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Luumenid (Lm)	42
Materjal	Alumiinium
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	2
Sensor	Ei
Nominaalpinge (V)	220 - 240 V AC
Toon	Valge ekstra soe
UGR	UGR18
Väline kasutamine	Ei
Soovitav kasutamine	Hotellid, Kaubandus, Saloon, Museumid - Galeriid, Moed ja jaekaubandus, Kapid, Kullaäri, Rohked, Veinikuurid ja veinipoed



Product variants

Reference

Attributes

B1225-R-B-270

Korpuse värv: Valge (kasutada), Valguse T° : 2700°K (kasuta)



B1225-R-N-270

Korpuse värv: Must (kasutada), Valguse T° : 2700°K (kasuta)

