


Recessed downlight ring Ø90mm (white/grey) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Täielik valgustuskomplekt, mis sisaldab: Läbipaistmatu valgus Ø90mm madala UGR-ga - Reguleeritav - Valge ja šampanja värv. 5.4W GU10 LED Pirn - Saadaval 3 toonis: soe valge, neutraalne ja jahe GU10 lampide hoidjad eelnevalt kaablitega köetavast savist.



Product data

Korpuse värv	Valge ja šampanja (kasuta), Must ja šampanja (kasutada), Must ja Valge (kasuta), Hall ja Valge (kasuta), Hall ja Must (kasutada)
Valguse T°	2700°K (kasuta), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Kaabits	GU10
Certifikaadid	CE, ROHS
Dimensioonid (mm) Pxlxk	ø90x29
Lõike mõõtmed (mm)	Ø75, ø75
Tõhusus (Lm/w)	130
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Komplekt	Jah
Materjal	Polükarbonaat, Pirn: Klaas, Kera: Klaas
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Jah
Võimsus (W)	5,4
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
Väline kasutamine	Ei
Soovitav kasutamine	Toitlustus, Hotellid, Köögid, Saloon
UGR	UGR18



Product variants

Reference

Attributes

K920-CB-BC

Korpuse värv : Valge ja šampanja (kasuta), Valguse T° : 2700°K (kasuta)



Reference	Attributes	
K920-CB-BF	Korpuse värv : Valge ja šampanja (kasuta), Valguse T° : 6000K (kasutada)	
K920-CB-BN	Korpuse värv : Valge ja šampanja (kasuta), Valguse T° : 4000°K (kasutada)	
K920-CN-BC	Korpuse värv : Must ja šampanja (kasutada), Valguse T° : 2700°K (kasuta)	
K920-CN-BF	Korpuse värv : Must ja šampanja (kasutada), Valguse T° : 6000K (kasutada)	
K920-CN-BN	Korpuse värv : Must ja šampanja (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)	
K920-GB-BC	Korpuse värv : Hall ja Valge (kasuta), Valguse T° : 2700°K (kasuta)	
K920-GB-BF	Korpuse värv : Hall ja Valge (kasuta), Valguse T° : 6000K (kasutada)	
K920-GB-BN	Korpuse värv : Hall ja Valge (kasuta), Valguse T° : 4000°K (kasutada)	

Reference	Attributes	
K920-GN-BC	Korpuse värv : Hall ja Must (kasutada), Valguse T° : 2700°K (kasuta)	
K920-GN-BF	Korpuse värv : Hall ja Must (kasutada), Valguse T° : 6000K (kasutada)	
K920-GN-BN	Korpuse värv : Hall ja Must (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)	
K920-NB-BC	Korpuse värv : Must ja Valge (kasuta), Valguse T° : 2700°K (kasuta)	
K920-NB-BF	Korpuse värv : Must ja Valge (kasuta), Valguse T° : 6000K (kasutada)	
K920-NB-BN	Korpuse värv : Must ja Valge (kasuta), Valguse T° : 4000°K (kasutada)	