


KIT - Recessed square downlight ring 93x93mm (white/black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Täielik valgustuskomplekt koosneb järgmistest: Reguleeritav ruudukujuline allavalgustus madala UGR-iga - Valge värv šampanja sisemusega. GU10 5.4W LED Pirn - Saadaval 3 toonis: soe valge, neutraalne ja jahe Eeltellitud GU10 lambipesad, mis on valmistatud keraamikast.



Product data

Korpuse värv	Valge ja šampanja (kasuta), Must ja šampanja (kasutada), Must ja Valge (kasuta), Hall ja Valge (kasuta), Hall ja Must (kasutada)
Valguse T°	2700°K (kasuta), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Kaabits	GU10
Certifikaadid	CE, ROHS
Dimensioonid (mm) Pxlxk	93 x 93 x 29
Lõike mõõtmed (mm)	Ø75, Ø 75
Tõhusus (Lm/w)	130
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Komplekt	Jah
Materjal	Polükarbonaat, Pirn: Klaas
Materjal difusor	Polükarbonaat
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as	Orientatsioonivõimeline.
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
Väline kasutamine	Ei
Soovitav kasutamine	Toitlustus, Magamistoad, Hotellid, Köögid, Kaubandus
Võimsus (W)	5,4



Product variants

Reference	Attributes
K921-CB-BC	Korpuse värv : Valge ja šampanja (kasuta), Valguse T° : 2700°K (kasuta)



Reference	Attributes	
K921-CB-BF	Korpuse värv : Valge ja šampanja (kasuta), Valguse T° : 6000K (kasutada)	
K921-CB-BN	Korpuse värv : Valge ja šampanja (kasuta), Valguse T° : 4000°K (kasutada)	
K921-CN-BC	Korpuse värv : Must ja šampanja (kasutada), Valguse T° : 2700°K (kasuta)	
K921-CN-BF	Korpuse värv : Must ja šampanja (kasutada), Valguse T° : 6000K (kasutada)	
K921-CN-BN	Korpuse värv : Must ja šampanja (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)	
K921-GB-BC	Korpuse värv : Hall ja Valge (kasuta), Valguse T° : 2700°K (kasuta)	
K921-GB-BF	Korpuse värv : Hall ja Valge (kasuta), Valguse T° : 6000K (kasutada)	
K921-GB-BN	Korpuse värv : Hall ja Valge (kasuta), Valguse T° : 4000°K (kasutada)	

Reference	Attributes	
K921-GN-BC	Korpuse värv : Hall ja Must (kasutada), Valguse T° : 2700°K (kasuta)	
K921-GN-BF	Korpuse värv : Hall ja Must (kasutada), Valguse T° : 6000K (kasutada)	
K921-GN-BN	Korpuse värv : Hall ja Must (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)	
K921-NB-BC	Korpuse värv : Must ja Valge (kasuta), Valguse T° : 2700°K (kasuta)	
K921-NB-BF	Korpuse värv : Must ja Valge (kasuta), Valguse T° : 6000K (kasutada)	
K921-NB-BN	Korpuse värv : Must ja Valge (kasuta), Valguse T° : 4000°K (kasutada)	