



Microwave motion and presence radar sensor 360° 5.8GHz IP20

Ref. S2000

Miinuskõrge sageduseline kohaloleku sensor 5.8GHz radariga ja 360° tuvastamisnurgaga. On võimalik reguleerida väljalülitusaega, tuvastatavat valgust ja tuvastusulatust meetrites. Tänu oma mikrolainetuvastusele saab sensori paigaldada peidetult, kuna tuvastamine on võimalik läbi uste, akende või õhukeste seinte, mis on tehtud mittemetallilistest materjalidest. 5.8Hz 70x42x25mm ∠ 360° ⇔ 2-10m 240V IP20



Product data

Avam nurk (°)	180 seinal, 360 laes
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiaühuse klass	A+ (2021)
Ühenduvus	Mikroond
Dimensioonid (mm) Pxl x k	70x42x25
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Materjal	Plastik
Montaaž	Pindala
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	
Maximaalne võimsus (W)	1200W TÄISKLAAS, 300W LED
Avastamise vahemik (m)	2-10
Temperatuuri vahemik	-20°C ~ +40°C
Nominiaalpinge (V)	230

Väline kasutamine

Ei

Product variants

Reference

Attributes

S2000

