

LED ribad alumiiniumkapi all T5 14W - 120cm - Ühendatav - Opal

Product data

Valguse T°	4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Ava nurk (°)	130
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	E
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxk	1184 x 22 x 30
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Juht	Sees
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6500
Luumenid (Lm)	1330
Materjal	Plastik
Materjal difuusor	Kristall
Montaaž	Pindala
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	14
Temperatuuri vahemik	-20°C ~ +40°C

Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Külm valge, Neutraalne valge
Väline kasutamine	Ei
Soovitatav kasutamine	Köögid
Kasutusiga (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1780-5-120OPBF

Valguse T° : 6000K (kasutada)



B1780-5-120OPBN

Valguse T° : 4000°K (kasutada)

