

24V-DC LED ribad 26W/m CRI90 ühetorus IP20 5 meetri rull

Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6500K (kasutada)
Liim	3M
Rajalaotus (mm)	10
Ava nurk (°)	120
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	A+ (2021)
CRI	90-95
Dimensioonid (mm) Pxlxk	5000x10
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Jah
Lõike kaugus (mm)	20
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
N° Kiipe/meetri	120
Võimsus (W)	130
Võimsus/m (W/m)	26
Nominiaalpinge (V)	24V DC
LED tüüp	SMD 2216

Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
Väline kasutamine	Ei
Kasutusiga (h)	35000

Product variants

Reference	Attributes	
B1555BC	Valguse T° : 3000°K (kasutada)	
B1555BF	Valguse T° : 6500K (kasutada)	
B1555BN	Valguse T° : 4000°K (kasutada)	