

Rond LED allvalgusti sissepaigutatav 25W - Professionaalne kasutamine - Ø190 mm

Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6500K (kasutada)
Ava nurk (°)	100
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	F
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxk	Ø230x35
Lõike mõõtmed (mm)	Ø187
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Tõhusus (Lm/w)	114
Jõudude tegur (cosφ)	0.98
Kuju	Ringkirja, Ultrafino
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materjal	Alumiinium
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	25

Temperatuuri vahemik	-20°C ~ +40°C
Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	230V AC
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
Väline kasutamine	Ei
Kasutusiga (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1264BC	Valguse T° : 3000°K (kasutada)	
B1264BF	Valguse T° : 6500K (kasutada)	
B1264BN	Valguse T° : 4000°K (kasutada)	