

LED ümara sisseehitatud downlight 6W - Lõike Ø 110 mm - 5 aastat garantiid

Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6500K (kasutada)
Ava nurk (°)	120
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxk	Ø116x15
Lõike mõõtmed (mm)	Ø110
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Tõhusus (Lm/w)	75
Jõudude tegur (cosφ)	0.5
Kuju	Ringkirja, Ultrafino
Kasutussagedus	tavaline
Garantii	5 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Luumenid (Lm)	450
Materjal	Alumiinium
Materjal difuusor	Polükarbonaat
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei

Temperatuuri vahemik	-20°C ~ +40°C
Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	230V AC
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
Väline kasutamine	Ei
Kasutusiga (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1070-BC

Valguse T° : 3000°K (kasutada)



B1070-BF

Valguse T° : 6500K (kasutada)



B1070-BN

Valguse T° : 4000°K (kasutada)

