

18W Kõrge Tõhususega Ruudukujuline LED Plafoon

Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6500K (kasutada)
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxk	226x226x35
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Tõhusus (Lm/w)	100
Kuju	Cuadrado
Kasutussagedus	tavaline
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Luumenid (Lm)	1800
Materjal	Polükarbonaat
Materjal difuusor	Polükarbonaat
Montaaž	Pindala
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Temperatuuri vahemik	-20°C ~ +40°C
Nominiaalpinge (V)	230
LED tüüp	SMD 2835

Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
Väline kasutamine	Ei
Kasutusiga (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B1030-B-18W-BC	Valguse T° : 3000°K (kasutada)
B1030-B-18W-BF	Valguse T° : 6500K (kasutada)
B1030-B-18W-BN	Valguse T° : 4000°K (kasutada)