

Downlight LED Mini 3W - Chip OSRAM - Madal UGR - CRI 90 - Ø 40mm

Product data

Korpuse värv	Valge (kasutada), Must (kasutada)
Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6500K (kasutada)
Ava nurk (°)	30
Certifikaadid	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensioonid (mm) Pxlxk	Ø40x32,1
Lõike mõõtmed (mm)	Ø35
Juht	Lifud
Kuju	Ringkirja
Frekvents (Hz)	50 - 60
Garantii	5 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Materjal	Alumiinium
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
LED tüüp	OSRAM kiip
Toon	Soe valge

UGR

UGR18

Väline kasutamine

Ei

Product variants

Reference	Attributes	
B1251-B-270	Korpuse värv : Valge (kasutada), Valguse T° : 3000°K (kasutada)	-
B1251-B-4000	Korpuse värv : Valge (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)	-
B1251-B-6000	Korpuse värv : Valge (kasutada), Valguse T° : 6500K (kasutada)	-
B1251-N-270	Korpuse värv : Must (kasutada), Valguse T° : 3000°K (kasutada)	-
B1251-N-4000	Korpuse värv : Must (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)	-
B1251-N-6000	Korpuse värv : Must (kasutada), Valguse T° : 6500K (kasutada)	-