

LED riba 24V DC - 18W/m - Ühemõtteline - 10mm - IP20 - 5 meetri rull - 120ch/m

Product data

Valguse T°1800°K (kasutada), 2400°K (kasutada), 2700°K (kasuta), 3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 5000°K (kasutada), 6000K (kasutada), Amber (kasutada)

Liim	3M
Rajalaotus (mm)	10
Ava nurk (°)	120
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	A+ (2021)
Dimensioonid (mm) Pxlxx	5000x10
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Jah
Lõike kaugus (mm)	50
Tõhusus (Lm/w)	110
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	tavaline
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000, 2700, 1800, 2400, 5000
N° Kiipe/meetri	120
Võimsus/m (W/m)	18
Nominiaalpinge (V)	24V DC
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge, Valge ekstra soe, Valge ekstra soe pluss
Väline kasutamine	Ei

Kasutusiga (h)

25000

Product variants

Reference

Attributes



B1552-180

Valguse T° : 1800°K (kasutada)



B1552-240

Valguse T° : 2400°K (kasutada)



B1552-270

Valguse T° : 2700°K (kasuta)

B1552-5K

Valguse T° : 5000°K (kasuta)



B1552-AMB

Valguse T° : Amber (kasutada)

Reference	Attributes	
		
B1552BC	Valguse T° : 3000°K (kasutada)	
		
B1552BF	Valguse T° : 6000K (kasutada)	
		
B1552BN	Valguse T° : 4000°K (kasutada)	