

LED T8 toru 90cm 14W Kõrge Tõhusus 140 LM/W

Product data

Valguse T°	4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Ava nurk (°)	330
Avam nurk (°)	Ei
Kaabits	G13
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	A+
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxk	Ø26x900
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Juht	Sees
Tõhusus (Lm/w)	104 in Estonian is 104.
Vastavus (W)	30
Jõudude tegur (cosφ)	0,5
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 6000, 4500
Luumenid (Lm)	1455
Materjal	Plastik

Materjal difuuser	Kristall
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Avastamise vahemik (m)	Ei
Temperatuuri vahemik	Ei
Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	230
LED tüüp	SMD 2835
Toruliigi	T8
Toon	Külm valge, Neutraalne valge
UGR	Ei
Väline kasutamine	Jah, veekindlate lampidega
Kasutusiga (h)	30000

Product variants

Reference

Attributes

B4009-3-90-OPBF

Valguse T° : 6000K (kasutada)



B4009-3-90-OPBN

Valguse T° : 4000°K (kasutada)

