

LED toru T8 150cm 24W kõrge efektiivsusega 140 LM/W

Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Ava nurk (°)	330
Kaabits	G13
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	D
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxk	Ø26x1500
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Juht	Sees
Tõhusus (Lm/w)	140
Jõudude tegur (cosφ)	0,95
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materjal	Plastik
Materjal difuusor	Kristall
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Sensor	Ei

Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
LED tüüp	SMD 2835
Toruliigi	T8
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
UGR	Ei
Väline kasutamine	Jah, veekindlate lampidega
Kasutusiga (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B4011-5-150BC	Valguse T° : 3000°K (kasutada)
B4011-5-150BF	Valguse T° : 6000K (kasutada)
B4011-5-150BN	Valguse T° : 4000°K (kasutada)

