

Pack x 25 - T8 LED tube - 120cm - 18W - 140lm/W

Product data

Valguse T°	4000°K (kasutada), 6500K (kasutada)
Ava nurk (°)	120
Kaabits	G13
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	E
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxk	Ø26x1200
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Juht	Sees
Jõudude tegur (cosφ)	0.5
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6500
Luumenid (Lm)	2600
Materjal	ABS
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	18
Sensor	Ei

Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
LED tüüp	SMD 2835
Toruliigi	T8
Toon	Külm valge, Neutraalne valge
Soovitatav kasutamine	Kaubandus, Topo, Parkimine
Kasutusiga (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
K4013-25BF	Valguse T° : 6500K (kasutada)
K4013-25BN	Valguse T° : 4000°K (kasutada)