

Väline LED projektor 10W - 95lm/W - IP65

Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Ava nurk (°)	120
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	F
Dimensioonid (mm) Pxlxk	100 x 80 x 30
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Tõhusus (Lm/w)	95
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	tavaline
Projektori valik	Seeria "Slim"
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Luumenid (Lm)	820 (WW) / 870 (NW) / 854 (CW)
Võimsus (W)	10
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
UGR	Ei
Väline kasutamine	Jah

Soovitatav kasutamine	Aed
Kasutusiga (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1881-2-BC	Valguse T° : 3000°K (kasutada)	—
B1881-2-BF	Valguse T° : 6000K (kasutada)	—
B1881-2-BN	Valguse T° : 4000°K (kasutada)	—