



Panel LED slim 60X60 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	A+ (2021)
CRI	80-85
LED paneeli mõõtmed	60x60
Juht	Philips
Tõhusus (Lm/w)	95
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne

Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Sensor	Ei
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
UGR	UGR19
Väline kasutamine	Ei
Kasutusiga (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5235-BC	Valguse T° : 3000°K (kasutada)	 44W URG<19 3 95 lm/W
B5235-BF	Valguse T° : 6000K (kasutada)	 44W URG<19 3 95 lm/W
B5235-BN	Valguse T° : 4000°K (kasutada)	 44W URG<19 3 95 lm/W