

Üksikasjalik LED-paneel 120X30 cm - Philipsi draiver - 44W - UGR19 - Paigalduskomplektiga

Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	A+ (2021)
CRI	80-85
LED paneeli mõõtmed	120x30
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.Valikuline, asendades draiveri	
Juht	Philips
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Luumenid (Lm)	2900
Materjal	Plastik
Materjal difuusor	Polükarbonaat
Montaaž	Pindala
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	44
Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC

LED tüüp	SMD 2835
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
UGR	UGR19
Väline kasutamine	Ei
Soovitatav kasutamine	Hotellid, Kontorid, Kaubandus
Kasutusiga (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B4290-BC	Valguse T° : 3000°K (kasutada)
B4290-BF	Valguse T° : 6000K (kasutada)
B4290-BN	Valguse T° : 4000°K (kasutada)