

KIT Aro ümmargune downlight Ø85mm + LED MR16 5W moodul

Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Korpuse värv	Valge (kasutada), Must (kasutada), Valge ja Kuldsed (kasuta), Valge ja Hõbe (kasutada), Must ja Valge (kasutada), Valge ja Punane

Product variants

Reference	Attributes
K930-75-R-B-B1355-BC	Valguse T° : 3000°K (kasutada), Korpuse värv : Valge (kasutada)
K930-75-R-B-B1355-BF	Valguse T° : 6000K (kasutada), Korpuse värv : Valge (kasutada)
K930-75-R-B-B1355-BN	Valguse T° : 4000°K (kasutada), Korpuse värv : Valge (kasutada)
K930-75-R-BD-B1355-BC	Valguse T° : 3000°K (kasutada), Korpuse värv : Valge ja Kuldsed (kasuta)
K930-75-R-BD-B1355-BF	Valguse T° : 6000K (kasutada), Korpuse värv : Valge ja Kuldsed (kasuta)
K930-75-R-BD-B1355-BN	Valguse T° : 4000°K (kasutada), Korpuse värv : Valge ja Kuldsed (kasuta)
K930-75-R-BN-B1355-BC	Valguse T° : 3000°K (kasutada), Korpuse värv : Must ja Valge (kasutada)
K930-75-R-BN-B1355-BF	Valguse T° : 6000K (kasutada), Korpuse värv : Must ja Valge (kasutada)
K930-75-R-BN-B1355-BN	Valguse T° : 4000°K (kasutada), Korpuse värv : Must ja Valge (kasutada)
K930-75-R-BP-B1355-BC	Valguse T° : 3000°K (kasutada), Korpuse värv : Valge ja Hõbe (kasutada)

Reference	Attributes
K930-75-R-BP-B1355-BF	Valguse T° : 6000K (kasutada), Korpuse värv : Valge ja Hõbe (kasutada)
K930-75-R-BP-B1355-BN	Valguse T° : 4000°K (kasutada), Korpuse värv : Valge ja Hõbe (kasutada)
K930-75-R-BR-B1355-BC	Valguse T° : 3000°K (kasutada), Korpuse värv : Valge ja Punane (kasutada)
K930-75-R-BR-B1355-BF	Valguse T° : 6000K (kasutada), Korpuse värv : Valge ja Punane (kasutada)
K930-75-R-BR-B1355-BN	Valguse T° : 4000°K (kasutada), Korpuse värv : Valge ja Punane (kasutada)
K930-75-R-N-B1355-BC	Valguse T° : 3000°K (kasutada), Korpuse värv : Must (kasutada)
K930-75-R-N-B1355-BF	Valguse T° : 6000K (kasutada), Korpuse värv : Must (kasutada)
K930-75-R-N-B1355-BN	Valguse T° : 4000°K (kasutada), Korpuse värv : Must (kasutada)