

Väline LED projektor 50W - 95lm/W - IP65 - Must

Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Ava nurk (°)	120
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	F
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxk	230 x148 x 35
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Juht	Sees
Tõhusus (Lm/w)	95
Jõudude tegur (cosφ)	0.9
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	tavaline
Projektori valik	Seeria "Slim"
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumenid (Lm)	3695 (LLO) / 4495 (PLO) / 4371 (KLO)
Materjal	Alumiinium
Materjal difuusor	Kristall
Montaaž	Pindala

Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Jah
Võimsus (W)	50
Temperatuuri vahemik	-20°C~+50°C
Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
UGR	Ei
Väline kasutamine	Jah
Soovitav kasutamine	Aed, Parkimine, Fassaadid
Kasutusiga (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B1883-2-BC	Valguse T° : 3000°K (kasutada)
B1883-2-BF	Valguse T° : 6000K (kasutada)
B1883-2-BN	Valguse T° : 4000°K (kasutada)