



Downlight LED CCT - 40W - IP44 - Leikkaus Ø 205-220mm

Ref. B8590-CCT

40W upotettava LED-valaisin alumiinista. Integroidut CCT-järjestelmä, joka valitsimen avulla mahdollistaa valita värilämpötilan lämpimästä valkoisesta (3000K), neutraalista valkoisesta (4000K) ja kylmästä valkoisesta (6000K). Sisältää LIFUD-ohjaimen ja sillä on IP44- suojaluokitus, mikä tekee siitä sopivan käytettäväksi kosteissa ympäristöissä, ei suoraan nesteille altistuvissa. Sen asennus on erittäin yksinkertaista ja sitä voidaan käyttää sekä kotitalous- että liiketoimintatarkoituksiin.



Product data

Aukkoaste (°)	100
Todistukset	CE, ROHS
Energiatohokkuusluokka	A+ (2021)
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxl x h	Ø230x39
Leikkausmitat (mm)	Ø205-220
Portaaton	Kyllä, korvaamalla ohjaimen
Ohjain	Lifud
Tehokerroin (cosφ)	0,9
Muoto	Ympyrä, Ultrakevyt
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttötiheys	normaali
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP44
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumenit (Lm)	5000
Materiaalit	Alumiini
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Teho (W)	40
Temperatuuriväli	-20°C ~ +40°C



Anturi	Ei
Nominaalijännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	CCT
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B8590-CCT

