

100lm/W

Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



4W



Upotettava pyöreä LED-valaistus 4W - Leikkaus Ø77mm

4W upotettava pyöreä LED-kohdevalaisin, ulkoisen halkaisijan ollessa 98mm. Valmistettu valkoisesta polykarbonaatista, se tarjoaa tehokasta valaistusta ilman sähkömagneettista melua, mikä tekee siitä ihanteellisen sisätiloihin. Leikkaushalkaisija: Ø77mm.

Product data

Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)
Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	A+ (2021)
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	98x98x25.5
Leikkausmitat (mm)	Ø77-82
Portaaton	Ei
Tehokkuus (Lm/w)	100
Muoto	Ympyrä
Käyttötiheys	normaali
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Temperatuuriväli	-20°C ~ +40°C
Nominaalijännite (V)	230
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes

B1240-B-4W-BC

Valon lämpötila : 3000°K (käytä)



B1240-B-4W-BF

Valon lämpötila : 6000K (käyttää)



B1240-B-4W-BN

Valon lämpötila : 4000°K (käytä)

