

100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



6W



Pyöreä LED-upotettava alasvalo 6W - Leikkaus Ø95mm

6W upotettava pyöreä LED-valaisin, ulkoisen halkaisijan ollessa 118 mm ja syvyyden 25,5 mm. Valmistettu valkoisesta polykarbonaatista, se tarjoaa tehokasta valaistusta ja on vapaa elektromagneettisesta melusta, mikä tekee siitä ihanteellisen sisätiloihin. Leikkaushalkaisija: Ø95mm.

Product data

Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)
Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	A+ (2021)
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	118x118x25.5
Leikkausmitat (mm)	Ø95-100
Portaaton	Ei
Tehokkuus (Lm/w)	100
Muoto	Ympyrä
Käyttötiheys	normaali
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumenit (Lm)	600
Materiaalit	Polykarbonaatti
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Temperatuuriväli	-20°C ~ +40°C
Nominaali-jännite (V)	230
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen



Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1241-B-6W-BC	Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 6W
B1241-B-6W-BF	Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 6W
B1241-B-6W-BN	Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 6W