

100lm/W

Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité

22W



Upotettava LED-kohdevalaisin neliö 22W Leikkaus 190 X 190mm

LED-neliöiveäkkövalaisin teholtaan 22W. Ulkohalkaisija Ø224mm, syvyys 27,5mm ja leikkaushalkaisija Ø190mm. Hoikka upotettava valaisin on valmistettu polykarbonaatista, ja siinä on valkoinen reunus sekä opaalista polykarbonaattia oleva hajotin, joka tuottaa homogeenista ja voimakasta valoa. Erinomaiset alasvalot sekä ammattilais- että kotikäyttöön. DOB:n ansiosta se on valaisin, joka ei tuota melua eikä vilkkua. Erinomainen yhdistelmä tehokkuutta ja laadukasta muotoilua. 22W 230V 120 astetta IP20

Product data

Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)
Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	A+ (2021)
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	224x224x27.5
Leikkausmitat (mm)	Ø190-200
Portaaton	Ei
Tehokkuus (Lm/w)	100
Muoto	Cuadrado
Käyttötiheys	normaali
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumenit (Lm)	2200
Materiaalit	Polykarbonaatti
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Temperatuuriväli	-20°C ~ +40°C
Nominaali-jännite (V)	230
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen



Käyttö ulkona	Ei
Suositeltu Käyttö	Kodit
Käyttöikä (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1040-B-22W-BC	Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	
B1040-B-22W-BF	Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
B1040-B-22W-BN	Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	