



LED-slim-paneeli 120X60cm - PHILIPS-ohjain - 72W - UGR19

PHILIPS-upotettu LED-paneeli tarjoaa elegantin, äärimmäisen ohuen muotoilun ja huipputeknologian, joka tuottaa voimakasta, tasaisesti jakautunutta valaistusta kolmessa sävyssä: lämmin valkoinen (3000K), neutraali valkoinen (4000K) ja viileä valkoinen (6000K). Se on tehokas valaisin, jonka teho on 72W ja valovirran hyötysuhde 90lm/w. Se sisältää mikropriismaattisen diffusorin, joka takaa häikäisemättömän valaistuksen (UGR≤19), mikä on ihanteellista toimistoille, kokoushuoneille, kouluille tai sairaaloille. Kiitos korkeasta värintoistoindeksistä (CRI>80), se toistaa värit hyvin samankaltaisesti luonnollisen valon kanssa. Paneeli voidaan asentaa kipsilevyn sisälle tai suoraan tasaisesti kipsilevylle upotetulla kehykseen (ei sisälly mukana).



Product data

Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)
Aukkoaste (°)	160
Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	A+ (2021)
CRI	80-85
LED-paneelin mitat	120x60
Ohjain	Philips
Tehokkuus (Lm/w)	90
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttötiheys	Intensiivinen
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Teho (W)	72
Temperatuuriväli	-18°C ~ +55°C
Anturi	Ei
Nominaali jännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	SMD 4014
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
UGR	UGR19



Käyttö ulkona	Ei
Suositeltu Käyttö	Hotellit, Toimistot, Liiketoiminta, Pysäköinti
Käyttöikä (h)	25000
Lumenit (Lm)	6480

Product variants

Reference	Attributes	
B5234-BF	Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	 
B5234-BN	Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	 