



Paneeli LED ohut 60x60cm - Ohjain OSRAM - 40W - UGR18 - CRI 90

OSRAMin upotettu LED-paneeli ominaisuuksia on tyylikäs, erittäin ohut muotoilu ja huipputeknologia, joka tarjoaa voimakasta, tasaista neutraalia valkoista valoa (4000K). Se on korkean tehokkuuden valaisija, jonka teho on 40W ja valovirta 4000 lumenia. Se sisältää mikroprismaattisen hajottimen, joka varmistaa häikäisemättömän valaistuksen (UGR=18), mikä on ihanteellinen toimistoihin, kokoushuoneisiin, kouluihin tai sairaaloihin. Sen korkean väriantotehokkuuden indeksin (CRI>90) ansiosta se toistaa värit hyvin samankaltaisina kuin luonnonvalo. Sen asennus on helppoa ja nopeaa, ja se mahdollistaa säädön TRIACin tai DALI:n kautta.

Product data

Valon lämpötila	4000°K (käytä), 6000K (käyttää)
Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	A+ (2021)
CRI	90-95
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	595x595x9,5
LED-paneelin mitat	60x60
Portaaton	Valinnainen, korvaten ohjaimen
Ohjain	Ulkoinen, Osram
Tehokkuus (Lm/w)	106
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttöikeys	Intensiivinen
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	4000
Lumenit (Lm)	4000
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Teho (W)	40
Temperatuuriväli	-0°C ~ +30°C
Anturi	Ei
LED-tyyppi	SMD 2835



Sävelkorkeus	Neutraali valkoinen
UGR	UGR18
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	30000

Product variants

Reference	Attributes	
B5235-UGR18-BF	Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
B5235-UGR18-BN	Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	