



Recessed LED spotlight 11W "KOPPA"- Optics 15° - Cut Ø 100mm - Low UGR

11W upotettu LED-spotlight häikäisysuojateknologialla, joka takaa maksimaalisen visuaalisen mukavuuden. Valmistettu korkealaatuisista komponenteista, siinä on LIFUD-ohjain ja Cree COB LED-siru, joka mahdollistaa voimakkaan ja tarkasti määritellyn valaistuksen 15° kulmassa. Saatavilla mustana ja valkoisena sekä kahdessa väritemperatuurissa: lämmin valkoinen ja neutraali valkoinen.



Product data

Kuoren väri	Valkoinen (käytä), Mustaa (käyttää)
Valon lämpötila	2700°K (käyttää), 4000°K (käytä)
Aukkoaste (°)	15°
Todistukset	CE, ROHS
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxl x h	Ø 109 x 109,5
Leikkausmitat (mm)	Ø 100
Portaaton	Ei
Ohjain	Lifud
Muoto	Ympyrä
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumenit (Lm)	935
Materiaalit	Alumiini, Muovi
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Teho (W)	11
Nominaali jännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	COB
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Neutraali valkoinen
Käyttö ulkona	Ei

Ø100mm



Product variants

Reference

Attributes

MODR11-15-B-2700

Kuoren väri : Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)



MODR11-15-B-4000

Kuoren väri : Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)



MODR11-15-N-2700

Kuoren väri : Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)



MODR11-15-N-4000

Kuoren väri : Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)

