

Chip LED SMD 2835



IP54 2640LM 24W pinta-asennettava valkoinen LED-kattovalaisin

Neliömuotoinen LED-kattovalaisin, joka on erityisesti suunniteltu kosteisiin tiloihin IP54, kuten kylpyhuoneisiin, keittiöihin, pesutiloihin ja katetuille ulkoalueille. Korkea hyötysuhde 110LM/W ja alhainen kulutus, vain 24W.

✓ 280x280x54mm ✓ 2640LM ✓ 24W - 230V ✓ IP54



Product data

Valon lämpötila	3000°K (käytä)
Aukkoaste (°)	120
Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	A+ (2021)
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	280x280x54
Portaaton	Ei
Ohjain	Sisäinen
Tehokkuus (Lm/w)	110
Muoto	Cuadrado
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttötiheys	normaali
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP54
Kelvin (K)	3000, 4000
Materiaalit	Muovi
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Pinta
Suunnattava	Ei
Teho (W)	24
Temperatuuriväli	-20°C ~ +40°C
Anturi	Ei



Nominaalijännite (V)	230
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Neutraali valkoinen
Käyttö ulkona	Kyllä
Suosittelu Käyttö	Puutarha
Käyttöikä (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1720-C-BC

Valon lämpötila : 3000°K (käytä)

