



Pack of 10 LED panels slim 60X60 cm - Driver Philips - 44W - UGR19


PAKETTI x 10 upotettavaa LED-paneelia 60X60 cm - Philips-ohjain. Tyylikkääät ja ultraohuet paneelit edistyksellisellä tekniikalla, jotka tarjoavat voimakasta ja tasaista valaistusta kolmessa valkoisen sävyssä (3000K, 4000K, 6000K). Ne ovat teholtaan 44W ja valovirraltaan 3800 lumenia. Ihanteellinen toimistoihin, kokoustiloihin, kouluihin tai sairaaloihin. Korkea väriantokyky (CRI>80) tarkan värintoiston ja matalan häikäisynäytteen (UGR≤19) saavuttamiseksi. Ne voidaan asentaa petokattoihin tai upottaa kipsilevyyn syvennetyyn kehykseen (ei sisälly luonnoksena).

Product data

Valon lämpötila Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ), Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ), Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	A+ (2021)
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	600x600x6mm
LED-paneelin mitat	60x60
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttöikeys	Intensiivinen
Takuu	3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumenit (Lm)	3800
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Teho (W)	44
Anturi	Ei
Nominaalijännite (V)	220 - 240 V AC
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000

⇐ Driver Philips 123x43mm



Product variants

Reference	Attributes	
K5235-BC-10	Valon lämpötila : Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ)	
K5235-BF-10	Valon lämpötila : Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)	
K5235-BN-10	Valon lämpötila : Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)	