

Driver DALI-2 DT8 LIFUD



LIFUD dimmable DALI PUSH driver 9-42V 12W multicurrent (100-350mA) CCT2000-7000K

Ref. LF-GSD012YK

LIFUD-ohjain LF-GSD012YK DALI-2 DT8 -sarjasta on vakiojännitteen LED-ohjain, jonka teho on 12W ja se sisältää himmennettävän CCT DALI-toiminnallisuuden. Syöttöjännitteen alue on 220-240V ja lähtöjännite on 9-42V. Sen lähtövirtaa voidaan säätää 100mA:sta 350mA:iin DIP-kytkimen avulla, 50mA välein. Enimmäiskuormitus on 83%(230VAC).

Product data

Todistukset	CE, ROHS
Ulostulovirta mA	100-350mA
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	39.9x121x25
Portaaton	0%-100% (0,1%)
Taajuus (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Kelvin (K)	2700K-6500K CCT
Materiaalit	Muovi
Maksimiteho (W)	12W
Temperatuuriväli	-20°C ~ +40°C
Ulosjännite (V)	9-42V
Nominaalijännite (V)	220-240V

Driver DALI-2 DT8 LIFUD



Product variants

Reference

Attributes



LF-GSD012YK