



Pack of 8 slim LED panels 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

PACK x 8 upotettu LED-paneeli 120x60cm - PHILIPS-ajuri. Paneelit tarjoavat tyylikkään muotoilun, ultra-ohuen profiilin ja huipputeknologian, jonka avulla ne tarjoavat voimakasta ja tasaisesti jakautunutta valaistusta kolmessa sävyssä: lämmin valkoinen (3000K), neutraali valkoinen (4000K) ja kylmä valkoinen (6000K). Ne ovat korkeatehoisia valaisimia, joiden teho on 72W ja valovirta 5900 lumenia. Ne sisältävät mikroprismaattisen hajottimen, joka varmistaa häikäisemättömän valaistuksen (UGR≤19), mikä on ihanteellinen toimistoihin, kokoushuoneisiin, kouluihin tai sairaaloihin. Kiitos niiden korkean väriäntoistoindeksin (CRI>80) vuoksi, ne toistavat värit hyvin samankaltaisina kuin luonnonvalo. Paneelit voidaan asentaa kipsilevysoffitteihin tai upottaa suoraan kipsilevyyn käyttämällä upotettua kehystä (ei sisälly pakettiin).

Product data

Valon lämpötila	Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ), Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ), Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)
Aukkoaste (°)	160
Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	A+ (2021)
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	1195 x 595 x 7mm
LED-paneelin mitat	120x60
Ohjain	Philips
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttötiheys	Intensiivinen
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumenit (Lm)	5900
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Teho (W)	72
Temperatuuriväli	-18°C ~ +55°C
Anturi	Ei
Nominaaliännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	SMD 4014
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
UGR	UGR19
Käyttö ulkona	Ei
Suositeltu Käyttö	Hotellit, Toimistot, Liiketoiminta, Pysäköinti
Käyttöikä (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes

K5234-BF-8

Valon lämpötila : Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)



K5234-BN-8

Valon lämpötila : Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

