



Pack of 4 slim LED panels 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 4 Upotettavaa LED-paneelia 120X30 cm - Philips-ohjain Elegantteja ja erittäin ohuita paneeleja, joissa on kehittyneitä teknologioita voimakasta ja tasaista valaistusta varten kolmessa valkoisen sävyssä (3000K, 4000K, 6000K). Neillä on tehoa 44W ja valovirtaa 2900 lumenia. Ihanteellinen toimistoille, konferenssihuoneille, kouluille tai sairaaloille. Korkea väritarkkuusindeksi (CRI>80) tarkan värintoiston takaamiseksi ja matala häikäisyindeksi (UGR≤19). Niitä voidaan asentaa valeskaattoihin tai upottaa kipsilevyyn syvennettyyn kehykseen (ei sisälly mukaan).



Product data

Valon lämpötila Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ), Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ), Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

Todistukset CE, ROHS

CRI 80-85

Ulottuvuudet (mm) Pxlxh 1200x300x6mm

Leikkausmitat (mm) 1200x300mm

LED-paneelin mitat 120x30

Portaaton Valinnainen, korvaten ohjaimen

Ohjain Ulkoinen

Taajuus (Hz) 50 - 60

Käyttötiheys Intensiivinen

Takuu 3 vuotta

IP IP65

Kelvin (K) 3000, 4000, 6000

Materiaali ja hajotin Polykarbonaatti

Asennus Upotettava

Teho (W) 44

Anturi Ei

Nominaalijännite (V) 230

LED-tyyppi SMD 2835

Sävelkorkeus Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen

Käyttö ulkona Ei

Käyttöikä (h) 25000

Driver Philips 123x43mm



Product variants

Reference

Attributes

K5236-4-BC

Valon lämpötila : Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ)



K5236-4-BF

Valon lämpötila : Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)



K5236-4-BN

Valon lämpötila : Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

