



Pack of 6 slim LED panels 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PAKKAUS x 6 Syvät LED-paneelit 120X30 cm - Philipsin Ohjain Tyylikkääst ja äärimmäisen ohuet paneelit, joissa on edistynyttä teknologiaa voimakkaan ja tasaisen valaistuksen saavuttamiseksi kolmessa valkoisessa sävyssä (3000K, 4000K, 6000K). Niillä on teho 44W ja valovirta 2900 lumenia. Ihanteellinen toimistoihin, kokoushuoneisiin, kouluihin tai sairaaloihin. Korkea väriäntoimintaindeksi (CRI>80) tarkan väritoiston saavuttamiseksi ja matala häikäisynormin indeksi (UGR≤19). Ne voidaan asentaa valeskottuihin tai upottaa kipsilevyyn upotetulla kehyksellä (ei sisällytetty).



Product data

Valon lämpötila Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ), Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ), Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

Todistukset CE, ROHS

CRI 80-85

Ulottuvuudet (mm) Pxlxh 1200x300x6mm

Leikkausmitat (mm) 1200x300mm

LED-paneelin mitat 120x30

Portaaton Valinnainen, korvaten ohjaimen

Taajuus (Hz) 50 - 60

Käyttötiheys Intensiivinen

Takuu 3 vuotta

IP IP65

Kelvin (K) 3000, 4000, 6000

Materiaali ja hajotin Polykarbonaatti

Asennus Upotettava

Anturi Ei

Nominaalijännite (V) 230

LED-tyyppi SMD 2835

Sävelkorkeus Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen

Käyttö ulkona Ei

Käyttöikä (h) 25000

Driver Philips 123x43mm



Product variants

Reference

Attributes

K5236-6-BC

Valon lämpötila : Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ)



K5236-6-BF

Valon lämpötila : Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)



K5236-6-BN

Valon lämpötila : Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

