


LOT OF
10
IP65
50W




Pack of 10 outdoor LED floodlights 50W - 95lm/W - IP65

PACK X 10 50W LED-projektoreita, joissa on kompakti muotoilu, metallikuori ja lasidiffusori. Ne ovat suuntautuvia ja niillä on tehokkuus 95lm/W. Soveltuu ulkokäyttöön IP65-suojaluokituksen ansiosta. Saatavilla 3 sävyssä: lämmin valkoinen (3000K), neutraali valkoinen (4000K) ja viileä valkoinen (6000K).




Product data

Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)
Korkea	35mm
Leveys	148mm
Aukkoaste (°)	120
Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	F
CRI	80-85
Portaaton	Ei
Ohjain	Sisäinen
Tehokkuus (Lm/w)	86
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttötiheys	normaali
Projektorin valikoima	Serie "Slim", Paketit
Takuu	3 vuotta
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6000
Pitkä	230mm
Lumenit (Lm)	4569, 4584
Materiaalit	Alumiini
Materiaali ja hajotin	Kristalli
Asennus	Pinta
Suunnattava	Kyllä



Teho (W)	50
Temperatuuriväli	-18°C ~ +55°C
Anturi	Ei
Nominaalijännite (V)	230
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen
UGR	Ei
Käyttö ulkona	Kyllä
Käyttöikä (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K1883-10-BC	Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	
K1883-10-BF	Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
K1883-10-BN	Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	