



Recessed LED Panel - 120X60cm - PUSH Dimmable - 72W - UGR19

120 x 60 cm upotettu LED-paneeli omaava on ultratartun muotoilu ja huipputeknologia, joka mahdollistaa voimakkaan ja tasaisen valaistuksen. Erinomainen tehokkuus, sen teho on 72 W ja valovirta 5900 lumenia. Se sisältää kaksi PUSH-säätöä ohjaavaa laitetta, jotka tarjoavat mahdollisuuden säätää valon intensiivisyyttä. Matalan häikäisyindeksinsä, UGR19, ansiosta tämä paneeli tarjoaa erinomaista visuaalista mukavuutta. Saatavilla kolmessa sävyssä: lämmin valkoinen (3000K), neutraali valkoinen (4000K) ja viileä valkoinen (6000K).



Product data

Valon lämpötila Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ), Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ), Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

Aukkoaste (°)	120
Todistukset	CE, ROHS
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxl x h	1200 x 600 x 6
Leikkausmitat (mm)	1200x600
LED-paneelin mitat	120x60
Portaaton	Kyllä
Tehokkuus (Lm/w)	85
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttöikeys	Intensiivinen
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumenit (Lm)	5900
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Teho (W)	72
Temperatuuriväli	-18°C ~ +55°C
Anturi	Ei
Nominaali jännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
UGR	UGR19
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes

K5234-PUSH-BC

Valon lämpötila : Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ)



K5234-PUSH-BF

Valon lämpötila : Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)



K5234-PUSH-BN

Valon lämpötila : Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

