



Pack of 6 slim LED panels 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

PACK x 6 upotettavaa LED-paneelia 120x60cm - PHILIPS ohjain. Paneeleissa on tyylikäs, erittäin ohut muotoilu ja huipputeknologia, joka mahdollistaa voimakkaan, tasaisen valaistuksen kolmessa sävyssä: lämpimän valkoisen (3000K), neutraalin valkoisen (4000K) ja viileän valkoisen (6000K). Ne ovat erittäin tehokkaita valaisimia, joiden teho on 72W ja valontuotto 5900 lumenia. Ne sisältävät mikroprismaattisen hajottimen, joka varmistaa häikäisemättömän valaistuksen (UGR≤19), mikä tekee niistä ihanteellisia toimistoihin, kokoushuoneisiin, kouluihin tai sairaaloihin. Kiitos korkean värintoiston indeksinsä (CRI>80) ne toistavat värejä hyvin samankaltaisesti luonnonvalon kanssa. Paneelit voidaan asentaa kfalse ceilings tai suoraan kipsilevyyn upotetun kehyksen avulla (ei sisälly mukana).

Product data

Valon lämpötila	Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ), Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ), Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)
Aukkoaste (°)	160
Todistukset	CE, ROHS
Energiatohokkuusluokka	A+ (2021)
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	1195 x 595 x 7
LED-paneelin mitat	120x60
Ohjain	Philips
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttötiheys	Intensiivinen
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumenit (Lm)	5900
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Teho (W)	72
Temperatuuriväli	-18°C ~ +55°C
Anturi	Ei
Nominaaliännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	SMD 4014
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
UGR	UGR19
Käyttö ulkona	Ei
Suositeltu Käyttö	Hotellit, Toimistot, Liiketoiminta, Pysäköinti
Käyttöikä (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes

K5234-BF-6

Valon lämpötila : Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)



K5234-BN-6

Valon lämpötila : Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

