



Support Common LED Driver ICs on the Market



WS2811	SM16703	TM1814	WS2815
WS2812B	TM1804	TM1913	WS2818
WS2813	UCS1903	P9813	P943S
WS2801	LPD6803	INK1003	P9411
SK6812	LPD6806	DMA512	P9413
SK6812-RGBW	APA102	APA105	TX1812
TX1813	GS8206	GS8208	SK9622
P9414	P9412		

It can support WS2812B and WS2813. But there is no options on setting page.
Please choose WS2811 if connect it to WS2812B and WS2813.
It can't support 5050 ordinary RGB LED strips with no ICs.

WIFI RGB/RGBW pixel IC LED controller - 5-24V DC - 2048 pixels

Ref. SP108E

LED IC -ohjain on suunniteltu ohjaamaan RGB/RGBW LED-nauhoja etäyhteydestä matkapuhelimen avulla. Se toimii syöttöjännitteen alueella 5–24V DC ja voi ohjata jopa 2048 pikseliä. On mahdollista valita mikä tahansa efektiivinen tai kohtaus 180 esiasetetusta moniväripatterista ja 8 yhdenvärisestä patterista. Se mahdollistaa myös mukautettujen mallien luomisen kuvista. Kirkkaus ja nopeus ovat säädettävissä. Se on helposti hallittavissa WiFin kautta sovelluksen avulla, joka on ladattava mobiililaitteeseen.



Product data

Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	A+ (2021)
Yhteydet	WiFi
Takuu	3 vuotta
IP	IP20
Materiaalit	Muovi
Huomointietäisyys (m)	30
Temperatuuriväli	-20°C ~ +40°C
Nominaalijännite (V)	5-24V
Sävelkorkeus	RGB
Käyttö ulkona	Ei



Product variants

Reference

Attributes

SP108E

