

Upotettavat LED-downlightit PHILIPS Ledinaire 24W - DN070B LED24 - Leikkaus Ø 200 mm

Product data

Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)
Leveys	Ø225
Aukkoaste (°)	60
Todistukset	CE, ROHS
Leikkausmitat (mm)	Ø200
Ohjain	Ulkoinen
Tehokkuus (Lm/w)	96
Tehokerroin (cosφ)	0.9
Muoto	Ympyrä
Taajuus (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumenit (Lm)	2400
Materiaalit	Muovi, Metalli
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Teho (W)	24
Syvyys	100
Nominaalijännite (V)	220 - 240 V AC

Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
--------------	---

Käyttö ulkona	Ei
---------------	----

Product variants

Reference	Attributes
35402900	Valon lämpötila : 3000°K (käytä)
35404300	Valon lämpötila : 4000°K (käytä)
45260200	Valon lämpötila : 6000K (käyttää)