




LOT DE
10
ORIENTABLE



KIT x 10 - Tilting downlight ring silver color Ø90mm + Bulb GU10 5W + Socket GU10

10 täydellistä sarjaa GU10-polkupanettiasennukseen. Jokainen sarja sisältää: 1. GU10 LED Dicroiikkipolttimo 5W saatavana 4 sävyssä: Erityisen lämmin valkoinen: 2700K - 450 lm Lämmin valkoinen: 3000K - 475 lm Neutraali valkoinen: 4000K - 500 lm Viileä valkoinen: 6000K - 525 lm 2. Säädettävä polykarbonaatti downlight mustassa värissä 3. Keraaminen sokkeli GU10-lampulle. Sisältää esikytkennän.



Product data

Kotelon väri	Valkoinen (käytä), Mustaa (käyttää), Harmaa (käyttää)
Valon lämpötila	2700°K (käyttää), 3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)
Aukkoaste (°)	120
Pyörälaakeri	GU10
Todistukset	CE, ROHS
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	Lamppu: Ø50x55
Leikkausmitat (mm)	Ø75
Muoto	Ympyrä
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000, 2700
Välineet	Kyllä
Lumenit (Lm)	450, 500, 475, 525
Materiaalit	Polykarbonaatti
Teho (W)	5
Nominaali jännite (V)	220 - 240 V AC
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen



Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K981-R-B-270-10	Kotelon väri: Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)	
		
K981-R-B-BC-10	Kotelon väri: Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	
		
K981-R-B-BF-10	Kotelon väri: Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
		
K981-R-B-BN-10	Kotelon väri: Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	
		
K981-R-G-10-BC	Kotelon väri: Harmaa (käyttää), Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	
		
K981-R-G-10-BF	Kotelon väri: Harmaa (käyttää), Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	

Reference	Attributes	
		
K981-R-G-270-10	Kotelon väri: Harmaa (käyttää), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)	
K981-R-G-BN-10	Kotelon väri: Harmaa (käyttää), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	
K981-R-N-270-10	Kotelon väri: Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)	
K981-R-N-BC-10	Kotelon väri: Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	
K981-R-N-BF-10	Kotelon väri: Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
K981-R-N-BN-10	Kotelon väri: Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	